

Dampslanger

Damp

BIOVAST

Bruksområde

For rengjøring og spyling innen næringsmiddelindustrien. Kan brukes for damp opp til +165°C, rengjøring med varmt vann og transport av varme flytende næringsmidler.

Egenskaper

- Spesielt laget for meierier, slakterier, konserveringsfabrikker, fiskeindustrien etc.
- Meget smidig.
- Lengdestabil, velegnet til opprullere.
- Internasjonale godkjenninger.
- Ikke svertende yttergummi bestandig mot fett.



Teknisk beskrivelse

Innergummi: Næringsmiddelkvalitet, oljebestandigt NBR, hvit, glatt.
Armering: Syntetisk tekstil.
Yttergummi: Olje- og værbestandig NBR, blå, glatt.
Temperaturområde: -20°C til +100°C.
(Damp opp til +165°C, WP 6 BAR)
Merking: Trelleborg og BIOVAST-WP
20 bar-steam/vapeur-165°C 6 bar
Standard/godkjennelse:
FDA, USA
BgVV, Tyskland
IANESCO, Frankrike.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk vann bar	Arbeids- trykk damp bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0200332	13,0	5,0	23,0	20	6	60	65	0,38	40	
0200334	16,0	5,0	26,0	20	6	60	85	0,44	40	
0200336	19,0	6,0	31,0	20	6	60	100	0,63	40	
0200338	25,0	6,0	37,0	20	6	60	125	0,79	40	

PETROVAST



Bruksområde

For Heavy Duty industriell vasking og sirkulasjon av damp og overopphetet damp i varmeanlegg.

Egenskaper

- Allround dampslange.
- Fleksibel og varmebestandig.
- Kjemikaliebestandig.
- Slitesterk.
- Oppfyller internasjonal standard.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt.
Armering: Rustbehandlet stålarmring.
Yttergummi: EPDM, svart, glatt.
Temperaturområde:
Vann - 40°C til +120°C 60 bar.
Damp +210°C 18 bar. Overopphetet damp +230°C 18 bar
Elektriske egenskaper: Ledende inner- og yttergummi $R < 10^6$ ohm/mtr.
Merking: PETROVAST varemerket.
Standard/godkjennelse:
ISO 6134 Cat.A type 2

Øvrig informasjon

Andre lengder tilgjengelige på forespørsel.
Varmt vann <100°C
arbeidstrykk = 50 bar.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Arbeids- trykk vann bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
5014991	9,5	6,0	21,5	18	60	180	120	0,41	40	
5014993	13,0	6,0	25,0	18	60	180	130	0,48	40	
5015995	16,0	7,0	30,0	18	60	180	160	0,67	40	
5014982	19,0	7,0	33,0	18	60	180	190	0,77	15	
5014984	19,0	7,0	33,0	18	60	180	190	0,77	40	
5014988	25,0	7,5	40,0	18	60	180	250	1,06	40	
5014997	32,0	8,0	48,0	18	60	180	320	1,38	40	
5014998	38,0	8,0	54,0	18	60	180	380	1,60	20	
5014999	50,0	9,0	69,0	18	50	180	500	2,54	20	

SUPERVAST



Bruksområde

For Heavy Duty industrivasking og sirkulasjon med damp og overopphetet damp i varmeanlegg.

Egenskaper

- n Oljebestandig yttergummi.
- n Høy fleksibilitet.
- n Høy varmebestandighet.
- n Kjemikaliebestandig.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt.
Armering: Stål.
Yttergummi: CSM, rød, glatt.
Temperaturområde:
Vann: - 40°C til +120°C, 60 bar.
Damp: + 230°C, 18, bar.

Elektriske egenskaper: Ledende innergummi $R < 10^6$ ohm/mtr.
Merking: SUPERVAST varemerke.
Standard/godkjennelse:
EN/ISO 6134/type 2, cat. B

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Arbeids- trykk vann bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
5015531	19,0	7,0	33,0	18	60	180	190	0,77	20	
5015570	19,0	7,0	33,0	18	60	180	190	0,77	30	
5015534	25,0	6,5	38,0	18	60	180	90	1,09	20	